

Richtlijn voor het inzamelen en accepteren van asbesthoudende afvalstromen

////////////////////////////////////
Versie: februari 2025
////////////////////////////////////

1 Situering

De proefperiode voor toepassing van deze richtlijn loopt tot de zomer. Na evaluatie in juli-augustus zal de OVAM een finale versie publiceren.

De stortplaatsen willen op een uniforme manier werken voor het accepteren of weigeren van asbesthoudende afvalstromen in toepassing van de bestaande regelgeving. Deze richtlijn verduidelijkt de voorwaarden, met een sectoraal uniforme aanpak bij non-conformiteiten.

Vlaanderen maakt een duidelijke keuze voor gescheiden inzameling van sloopafval aan de bron. Door op de werf de verschillende asbesthoudende fracties (asbestcementafval en ander asbesthoudend afval) gescheiden in te zamelen, kunnen we meer afvalstoffen recycleren en onnodige inname van stortcapaciteit vermijden.

De IHM of vergunde inrichting informeert de afvalstoffenproducent over welke afvalstoffen gescheiden moeten ingezameld worden. Bij gemengd bouw- en sloopafval geldt een nultolerantie voor bijmenging met asbestcementafval of ander asbesthoudend afval. Voor asbestcementafval of ander asbesthoudend afval met bijmenging van niet-asbesthoudend afval - en vice versa - is onder bepaalde voorwaarden de acceptatie toch mogelijk.

Voor de acceptatievoorwaarden van asbesthoudende gronden en puingranulaat wordt verwezen naar de ['Richtlijn cementeringsplicht voor asbestafval'](#). Die richtlijn beschrijft ook in welke gevallen asbestafval gecementeerd (immobilisatie) moet worden.

2 Probleemstelling non-conformiteiten

Stortplaatsen ontvangen soms asbestafval vrachten met bijmengingen (niet-asbesthoudend) of afvalvrachten met asbestafval als beperkte bijmenging of contaminatie. In al die gevallen spreken we over niet-conforme vrachten of non-conformiteiten. Een niet-conforme vracht wordt in eerste

instantie geweigerd en kan opnieuw aangeboden worden onder gewijzigde voorwaarden of moet worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor verwerking. Deze verwerking kan een uitsortering (sorteerder), reiniging of immobilisatie (cementering, ...) inhouden.

Asbestafval met niet-asbesthoudende bijmenging of vice versa

Asbesthoudende afvalvrachten aangeboden op stortplaatsen bestaan meestal uit in oorsprong asbesthoudende materialen waar bij de productie, bij de plaatsing, of bij de ontmanteling ook niet-asbesthoudende materialen of afvalstoffen werden toegevoegd (bijmenging). Deze bijmengingen zijn inherent aanwezig of werden ter goeder trouw dan wel frauduleus toegevoegd:

- **inherente bijmenging:**
 - bij de productie: branddeuren, glasal-panelen, AEEA, ...
 - bij de plaatsing verkleefd-verlijmd: tegellijm, pleisterwerk, gespoten PUR-isolatie op golfplaten, verloren bekisting of buizen in beton, ...
 - bij de ontmanteling: organisch materiaal (mosgroei, klimop-, ...) op dakbedekkingen, verweringsresten in hemelwaterafvoerkanalen en -reservoirs, PBM's, afdekfolies, ...
- **ter goeder trouw bijmenging** naar eigen inzicht, op advies toezichthouder of volgens opleiding¹:
 - arbitrair als asbestverontreinigd afval beschouwd*: sloophout dakgebinte, dakisolatie, dakgootbekleding, roofing, ... (zie verder 3.1.2)
- **frauduleuze bijmenging:** doelbewust niet-asbesthoudend afval vermengen met asbesthoudend afval in een poging om van het verlaagde heffingstarief voor asbestafval te genieten.

**door verwerking komt asbesthoudend stof vrij vanuit asbestcementen dakbekledingen zoals dakleien of golfplaten op onderliggende materialen*

Aanpak en handhaving bij niet-conforme afvalvrachten

De stortplaatsen hanteerden tot op heden een verschillende aanpak inzake:

- het toegelaten volumepercentage (vol%) bijmenging;
- de toegelaten aard aan bijmengingen;
- de administratieve procedure voor niet-conforme afvalvrachten;
- de aangerekende storttarieven en toegepaste heffingstarieven;
- het beleid inzake uitsortering en/of weigering met afvoer naar een vergunde inrichting.

Het ontbreken van een uniform kader voor de stortplaatsen en toezichthouders creëert verwarring en onduidelijkheid. Dit kan leiden tot tijdsverlies en meerkosten in de hele keten van bouwheer-opdrachtgever tot de inzamelaar en ontvangende stortplaats. Een stortplaats is het eindpunt van de keten maar niet de oorzaak van een niet-conform aangeleverde afvalvracht en kan hiervoor dus niet verantwoordelijk gesteld worden. De stortplaatsen worden wel vaker met de gevolgen ervan geconfronteerd omdat ze meer controles krijgen dan de actoren die op de werf moeten instaan voor de selectieve inzameling en scheiding aan de bron.

¹ Flankerend aan deze richtlijn neemt de OVAM initiatief naar de opleidingsactoren om dit aspect onder de aandacht te brengen en daarnaast dit in eigen publicaties te verfijnen (bv. Code van goede praktijk VEILIG WERKEN MET ASBESTDAKEN EN -GEVELS)

Een stortplaats is niet georganiseerd als sorteerinstallatie. Het uitsorteren van niet-conforme vrachten op de stortplaats is niet wenselijk. Anderzijds heeft een weigering van niet-conforme vrachten ook als gevolg dat het risico op illegale verwerking verhoogt met onopgemerkte gezondheids- en milieurisico's als gevolg. Meestal kan dit gemengde afval ook extern niet verder in een vergunde inrichting voor sortering gescheiden worden of bestaat er geen vergunde inrichting voor off-site ontmanteling. Daarom is het belangrijk dat er opleidingen en richtlijnen voorzien worden met maximaal toezicht op een correcte ontmanteling en selectieve afvalinzameling aan de bron zijnde de sloop- en renovatiewerven.

3 Richtlijn uniforme acceptatie

Doel

Deze richtlijn biedt een kader voor een pragmatisch en uniform acceptatiebeleid met als doel:

- geen blootstellings- of milieurisico's bij het transporteren en storten;
- geen technische beperkingen voor het storten;
- maximaal hergebruik van materialen en minimale inname stortcapaciteit;
- geen of beperkte nasorteerhandelingen op de stortplaats (binnen de grenzen van de omgevingsvergunning);
- vermijden van illegale afvoer (bv. na weigering stortplaats) en lekstromen met onopgemerkte milieu- en gezondheidsrisico's;
- pragmatisch aanvaarden van niet-frauduleuze bijmengingen;
- ontmoedigen van aanlevering niet-selectief gescheiden asbestafval;
- ontmoedigen van aanlevering reinigbare asbestverontreinigde materialen;

Om dit doel te bereiken willen stortplaatsen op eenzelfde manier werken met een extra administratieve handeling en een financieel nadeel voor niet-conforme aanleveringen.

Vooraf informeren bij IHM of stortplaats

De IHM of vergunde inrichting informeert de afvalstoffenproducent over welke afvalstoffen gescheiden moeten ingezameld worden. Het is aangewezen dat de afvalproducenten bij twijfel contact opnemen met de IHM of ontvangende stortplaats om te informeren naar de juiste acceptatievoorwaarden. Belangrijk is dat elke partij vergezeld is van duidelijke transportdocumenten met correcte omschrijving van de afvalstof.

3.1.1 Beoordeling milieuheffing

Het Materialendecreet artikel 46 §3.1° bepaalt dat het **nultarief milieuheffing** geldt:

- voor **gronden en puin** vanaf een asbestgehalte groter dan 0,1 gew% (**1.000 mg/kg.ds**);

- voor **andere afvalstoffen** vanaf een **gewogen gemiddelde**² asbestgehalte groter dan 1 gew% (**10.000 mg/kg.ds**);

Het gewogen gemiddelde asbestgehalte in asbesthoudend materialen, of in het asbestgedeelte op een dragermateriaal, bedraagt in de meeste gevallen meer dan 1 gew%, bijvoorbeeld:

- asbestcement: 10-15 gew%
- niet-hechtgebonden asbestmaterialen vanaf 0,1 gew% of 1000 mg/kg.ds asbest (vermits vermenigvuldiging met 10)

Het asbestgehalte wordt bepaald op het geheel van de afvalvracht of enkel het asbestgedeelte. Dit laatste mag enkel indien het asbestgedeelte met de Best Beschikbare Technieken (BBT) niet/zeer moeilijk van het dragermateriaal te scheiden is. Dan spreken we over **niet-vershredderbaar** (niet scheidbaar) asbestafval (cfr. art. 5.2.4.1.10.§1 Vlare II). Voor een dergelijke afvalvracht mag bij acceptatie voor het storten het **gewogen gemiddelde asbestgehalte op het asbestgedeelte** bepaald worden. Zijn de asbestresten wel nog BBT te scheiden dan wordt het gewogen gemiddelde **asbestgehalte op het geheel** van het dragermateriaal-afvalvracht bepaald. In dat geval kan het asbestgehalte lager zijn dan de 1 gew% norm en geldt geen nultarief milieuheffing.

Bijlage I ‘niet-vershredderbare materialen’ lijst de materialen op die in regel niet-vershredderbaar zijn. Typevoorbeeld van een niet-vershredderbaar asbestmateriaal zijn asbestcementen golfplaten met gespoten PUR-laag.

Deze lijst, opgesteld door VAB en VSOR, zal regelmatig geactualiseerd worden en geldt steeds als basis voor de ontvangende stortplaats om het tarief milieuheffing te bepalen. De lijst hanteert als basisprincipe ook dat steeds het **kleinst mogelijk te storten volume afvalvracht** met het asbestgedeelte wordt aangeleverd.

In voorkomend geval dat een specifieke situatie niet beschreven staat in voormelde lijst en onvoldoende als gelijkaardig kan gecategoriseerd worden, kan de afvalstoffenproducent **bij de OVAM een toelating nultarief aanvragen**. In deze aanvraag motiveert de afvalstoffenproducent waarom het asbestgedeelte niet BBT gescheiden kan worden (niet-vershredderbaar). De OVAM kan in dat geval **advies** vragen aan **VAB en VSOR**.

3.1.2 Beoordeling als asbesthoudend (-verontreinigd) afval

Beoordeling asbestverdachte – asbesthoudende afvalstof

Het Materialendecreet art. 3§1, 5°/1 stelt dat asbestverdachte materialen als asbesthoudend worden beschouwd tenzij de afwezigheid van asbest met zekerheid kan worden aangetoond op basis van een geldige monsternamen en analyse. Bij asbestinventarisaties voor een asbestattest, sloopopvolgingsplan of Codex-inventaris voor werken zullen veel materialen als asbestverdacht/asbesthoudend worden geïdentificeerd op basis van visuele expertise-beoordeling (bv. bakeliet, roofing, asbestcement, ...).

² Gewogen gemiddelde asbestgehalte = Checht + 10 x Cniet-hecht

Basiskarakterisering

Voor typische vrachten asbestcementafval onder de vorm van leien, (golf)platen, tegels, tabletten, panelen, buizen, enz., kunnen klanten van de stortplaats een overkoepelende stortreferentie 'asbestcement' krijgen (gekoppeld aan een soort "open" nummer) voor de duur van het contract. Dit is dan gebaseerd op een éénmalige basiskarakterisatie waarbij de contracthouder verklaart en/of aantoont dat het vrachten asbestcementafval betreffen. Bijvoorbeeld aan de hand van:

- een asbestattest
- conform sloopopvolgingsplan
- labo-analyse
- milieuraapport van een erkend of gecertificeerd deskundige (bv. EBSD)
- gebouwdocumenten zoals post-interventiedossier, lastenboek, factuur plaatsing, ...;
- OVAM-attest nulheffing
- ...

Een klant kan vrijwillig onder deze overkoepelende stortreferentie aparte asbestreferenties laten opmaken naargelang de verschillende herkomst van afvalpartijen (bv. recyclagepark of huis-aan-huis ophaling). Dit om de administratieve opvolging voor die klant te vereenvoudigen.

Voor andere vormen van asbestafval en atypische vrachten asbestcementafval (bijvoorbeeld asbestcement ingesloten in betonmassief) wordt per vracht een stortreferentie opgemaakt met bijhorende basiskarakterisatie.

Beoordeling asbesthoudende versus gevaarlijke afvalstof

In de EURAL genoemde afvalstoffen met een specifieke verwijzing naar de aanwezigheid van asbest (dus in oorsprong asbesthoudend door toevoeging van asbest bij fabricage of in-situ plaatsing) dienen als gevaarlijke afvalstoffen ingedeeld te worden vanaf een **niet-gewogen asbestgehalte van 100 ppm (niet gewogen) of 0,01 gewichts%**. Dit laatste is het geval voor volgende EURAL-codes:

- 06 07 01* asbesthoudend afval van elektrolyse
- 06 13 04* afval van asbestverwerking
- 10 13 09* afval van de fabricage van asbest cement dat asbest bevat
- 15 01 11* metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders
- 16 01 11* remblokken die asbest bevatten
- 16 02 12* afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat
- 17 06 01* asbesthoudend isolatiemateriaal
- 17 06 05* asbesthoudend bouw materiaal

Andere afvalstoffen (geen specifieke verwijzing naar de aanwezigheid van asbest) zijn:

- asbesthoudend: vanaf een **gewogen asbestgehalte van 100 mg/kg.ds** overschrijdt. De normwaarde 100 mg/kg.ds is daarbij een berekende (gewogen) norm: 10x de concentratie aan niet-hechtgebonden asbest plus de concentratie aan hechtgebonden asbest.
- gevaarlijke afvalstoffen: vanaf een verontreiniging met een **niet-gewogen asbestgehalte van 1000 ppm** (1000 mg/kg.ds of 0,1 gewichts%). Bijvoorbeeld grond, puin of drijfmest verontreinigd met asbest.

Beoordeling asbestverontreinigde afvalstof

Door de kennis over de **verwerking** van asbestcementen dak- en gevelmaterialen is er meer alertheid voor de potentiële aanwezigheid van asbestverontreiniging door depositie of uitspoeling van asbestcementstof en -deeltjes. Zo kan bijvoorbeeld roofing, de dakgoot, het onderliggende dakgebinte of isolatiemateriaal verontreinigd zijn met asbestcementstof of -deeltjes.

Bij de afbraak van een asbestcementen dak- of gevelbekleding reinigt de aannemer dergelijke potentieel asbestverontreinigde materialen op de werf of in een vergunde inrichting tot ze **visueel vrij zijn van asbestverdachte resten**. Reiniging kan via (een combinatie van) handmatige inzameling, natte doeken, gecontroleerde afspoeling of stofzuigen (industriële Hepafilter).

Potentieel asbestverontreinigd materiaal dat visueel vrij is van asbestverdachte resten moet NIET als asbestverdacht-asbesthoudend aanzien worden. Deze materialen mogen niet als bijmenging bij het asbestcementafval gevoegd worden.

De motivering hiervoor is dat indien visueel geen asbestverdachte resten (stof, gruis, fragmenten) aangetroffen worden, het asbestgehalte van het materiaal de gewogen norm van 100 mg/kg.ds niet zal overschrijden. Dan is er dus geen sprake van asbesthoudend afval (cfr. Eural handleiding). Ook niet in het geval via kleefmonsters toch nog sporen van asbest worden aangetroffen. Deze materialen kunnen via het reguliere (recyclage) circuit verwerkt worden.

Uitzondering: PBM's, reinigings- en afdek materiaal

Wegwerpmaterialen zoals **PBM's, reinigingsmateriaal, filters, afdekfolies, ...** worden in regel als asbestverontreinigd beschouwd. Uit voorzorgsprincipe en om te aligneren op de courante dagdagelijkse praktijk (toezichtshouders, ...) vormen deze potentieel asbestverontreinigde materialen wel een aanvaardbare bijmenging bij het asbesthoudende afval:

- ongeacht al dan niet visuele asbestverdachte resten zichtbaar zijn
- mits normale, beperkte hoeveelheid

3.1.3 Dossierafhandeling door stortplaatsen

In het verleden hanteerden de stortplaatsen onderling verschillende limieten aan wat ze als bijmenging toelieten. Voortaan hanteren de stortplaatsen uniform de **grenswaarde 10 vol%** aan maximaal toegelaten bijmenging bij asbesthoudend afval. De **richtwaarde** bedraagt logischerwijze < 1 vol% bijmenging, dit is bijvoorbeeld een container met asbestcement leien waarbij louter de gecontamineerde PBM's en afdekfolies werden gevoegd.

Stortplaatsen schatten dit naar best vermogen in op basis van foto's of eigen visuele of endoscopische controles.

Tabel 1: dossierafhandeling bij te storten asbestafval met bijmenging

situatie		vol% bijmenging niet-asbesthoudend afval	afhandeling	Melding afd. Handhaving?
1	CONFORME AANLEVERING	vol% bijmenging ≤ richtwaarde 1 vol% (bv. AC dakbekleding met zak met PBM's, verkleefde klimopresten)	- Normale procedure. - Nultarief milieuheffing mogelijk.*	Neen
2	AFWIJKENDE AANLEVERING	vol% bijmenging ≤ grenswaarde 10 vol%	- Storten volgens leveringscontract. - Melding aan klant vaststelling afwijkende aanlevering (waarschuwing). - Nultarief milieuheffing of milieuheffing naargelang asbestgehalte*	Neen
3	AFWIJKENDE AANLEVERING	vol% bijmenging > grenswaarde 10 vol%, maar niet scheidbaar (bv. gespoten PUR op AC golfplaten)	- Storten volgens leveringscontract. - Melding aan klant vaststelling afwijkende aanlevering (waarschuwing). - Nultarief milieuheffing of milieuheffing naargelang <u>asbestgehalte</u> *	Neen
4	voorlopig GEWEIGERDE AANLEVERING (kan opnieuw aangeboden worden)	vol% bijmenging > grenswaarde 10 vol% maar scheidbaar (reinigbaar) (bv. AC dakbekleding met sloophout of los isolatiemateriaal)	Interne non-conformiteitenprocedure (Vlarem art. 5.2.1.2§5) Partij af te voeren naar vergunde inrichting voor scheiding of uitsortering of opmaak nieuw leveringscontract:	Ja
		bijmenging is brandbaar of gemengd brandbaar/niet-brandbaar	Opmaak nieuw leveringscontract met: - nieuw basiskarakteriseringsdocument - + 50% tarief verwerkingskost - 100% milieuheffing op de totale vracht (brandbaar)	
		bijmenging is niet-brandbaar	Opmaak nieuw leveringscontract met: - nieuw basiskarakteriseringsdocument - + 25% tarief verwerkingskost - 100% milieuheffing op de totale vracht (niet-brandbaar)	
5	voorlopig GEWEIGERDE AANLEVERING (kan opnieuw aangeboden worden)	afvalvracht blijkt niet asbesthoudend (bv. NT-vezelcement)	Interne non-conformiteitenprocedure (Vlarem art. 5.2.1.2§5) Partij af te voeren naar vergunde inrichting voor verwerking, of opmaak nieuw leveringscontract (cfr. 4)	Ja

7	GEWEIGERDE AANLEVERING	Partij bevat te immobiliseren asbestafval**of niet-stortbare materialen.	Geen opmaak nieuw leveringscontract mogelijk. Bijkomende onderzoek nodig voor geschikte, conforme verwerking: - immobilisatie - andere	Ja
---	------------------------	--	---	----

Tabel 2: dossierafhandeling bij te storten afvalvracht met asbesthoudende bijmenging

situatie		bijmenging asbesthoudend afval	afhandeling	Melding afd. Handhaving?
1	AFWIJKENDE AANLEVERING	niet scheidbaar, gewogen asbestgehalte < 100 mg/kg.ds	- Storten volgens leveringscontract als niet-asbesthoudend afval. - Melding aan klant vaststelling afwijkende aanlevering (waarschuwing). - Milieuheffing	Neen
		niet scheidbaar, gewogen asbestgehalte > 100 mg/kg.ds	- Storten volgens leveringscontract als asbesthoudend afval (én als gevaarlijke afvalstof indien > 0,1gew% asbest). - Melding aan klant vaststelling afwijkende aanlevering (waarschuwing). - Nultarief milieuheffing of milieuheffing naargelang asbestgehalte*	Neen
2	voorlopig GEWEIGERDE AANLEVERING (kan opnieuw aangeboden worden)	>100 mg/kg gewogen asbestgehalte en scheidbaar (reinigbaar)	Interne non-conformiteitenprocedure (Vlarem art. 5.2.1.2§5) Partij af te voeren naar vergunde inrichting voor reiniging of uitsortering of opmaak nieuw leveringscontract:	Ja
		Afvalvracht is brandbaar of gemengd brandbaar/niet-brandbaar	Opmaak nieuw leveringscontract met: - nieuw basiskarakteriseringsdocument - + 50% tarief verwerkingskost - 100% milieuheffing op de totale vracht (brandbaar)	
		afvalvracht is niet-brandbaar	Opmaak nieuw leveringscontract met: - nieuw basiskarakteriseringsdocument - + 25% tarief verwerkingskost - 100% milieuheffing op de totale vracht (niet-brandbaar)	

* voorwaarde toepassing nultarief milieuheffing o.b.v. het gewogen gemiddelde asbestgehalte conform Materialendecreet artikel 46 §3.1° (3.1.1)

** conform richtlijn cementeringsplicht asbestafval

4 Bijlage I niet-vershredderbare materialen

VSOR en VAB stelde een lijst op van afvalvrachten waarover consensus is dat ze niet-vershredderbaar zijn: het asbestgedeelte is BBT niet/zeer moeilijk van het dragermateriaal te scheiden vanuit technisch of risico-oogpunt. Voor deze afvalvrachten mag het gewogen gemiddelde asbestgehalte op enkel het asbestgedeelte bepaald worden.

Belangrijke voorwaarde is dat onderstaande afvalvrachten **in hun kleinst mogelijk volume afvalvracht** met asbestgedeelte worden aangeleverd.

1. *Inerte bouw- of constructiematerialen:*

- *Metselwerk, beton, gewapend beton waarin zichtbaar hechtgebonden asbesthoudende materialen verwerkt zijn (ingewerkte AC-buizen of platen, lijm of bitumen);*
- *Metselwerk, beton of gewapend beton waaraan zichtbaar hechtgebonden asbesthoudende materialen verkleefd zijn (verloren bekisting van extrusiepanelen, asbestcementplaten en of menuiserieplaten);*
- *Hechtgebonden asbesthoudende materialen die gevuld werden met beton of gewapend beton (AC-buizen, extrusiepanelen of luchtkokers volgestort en als draagstructuur gebruikt);*
- *Hechtgebonden asbesthoudende platen die voorzien zijn van steenslagmaterialen (type "Granitex");*
- *Hechtgebonden buizen en kokerprofielen van diverse diameters;*

2. *Geïsoleerde bouw- of constructiematerialen:*

- *Hechtgebonden asbesthoudende materialen die aan de binnen- of buitenzijde voorzien zijn van een isolerende, al dan niet gespoten laag;*
- *Hechtgebonden asbesthoudende materialen die opgevuld zijn met isolatiemateriaal;*

3. *Water of vochtwerende bouw- of constructiematerialen:*

- *Bouw- of constructiematerialen uit metselwerk, beton, gewapend beton, metaal, kunststof, hout, die aan de binnen- of buitenzijde voorzien zijn van een asbesthoudende coating of waterkerende laag uit bitumen, hars, siliconen, mastiek, ...;*
- *Hechtgebonden asbestplaten voorzien van email of een andere coating;*
- *Hechtgebonden asbestplaten uit imitatiehout;*
- *Asbesthoudende roofing, bitumen, teer, teerpapier en overige bitumineuze asbesthoudende producten*

4. *Gelaste, gegoten of hardhouten ondeelbare of niet-demonteerbare asbesthoudende toestellen:*

- *Brandwerende deuren met asbesthoudend binnenwerk;*
- *Asbesthoudend binnenwerk van brandkleppen;*
- *Asbesthoudende mantel of behuizing van brandkasten;*
- *Asbesthoudende remmen, rem- en koppelingsschijven;*
- *Flenzen met (al dan niet ingeklemde) verkleefde asbesthoudende dichtingen;*

5. *Electrische geleiders voorzien van asbesthoudende materialen:*

- *Elektrische kabels met asbesthoudende mantelisolatie;*
- *Asbesthoudende smeltveiligheden;*
- *Asbesthoudende schakelaars, stopcontacten, contactdozen, zekeringkasten, lamphouders, ... (uit bakeliet of ander kunststoffen vermengd met asbest);*

6. *Overige materialen*

- *Asbesthoudende toiletbrillen;*
- *Asbestcement houdende tuinmeubels, asbakken, honden- en kippenhokken, bloempotten, tuinschalen, volières, ... (Materiaal type "Willy Ghul");*
- *Hechtgebonden asbesthoudende binnendeuren;*
- *Hechtgebonden asbesthoudend meubilair (keukenkasten met geëmailleerde glasal platen, tafels en stoelen met hecht gebonden tafelblad of zitting, boekenkasten, wijnrekken, ...);*
- *Hechtgebonden asbesthoudende kunstvoorwerpen;*